

*Dario Curioni*

## **Relazione dell'esercizio n. 7**

*"PIZZERIA INFORMATIZZATA"*

Classe IV D

ITE A. Bassi, Lodi

Prof. P. Latella

## Sommario

### Traccia n. 7

Traccia del progetto Pag. 3

Commento alla traccia Pag. 3

### Analisi nel dettaglio

Action.php Pag. 4

Conf\_ord.html Pag. 6

Eliminabar.php Pag. 7

Eliminacassa.php Pag. 7

Eliminacucina.php Pag. 7

Exit.html Pag. 8

Form\_insert.php Pag. 9

Index.php Pag. 11

Insert\_bibite.php Pag. 12

Insert\_ed.php Pag. 14

Insert.ed.php Pag. 15

Letturabar.php Pag. 16

Letturacucina.php Pag. 17

Login.php Pag. 18

Login3.php Pag. 19

Menu.html Pag. 20

Newsletter.php Pag. 22

Ricerca.php Pag. 23

Riepilogo.php Pag. 26

Setting.php Pag. 28

Fattibilità del progetto Pag. 29

## Traccia del problema

Una pizzeria vuole organizzare in modo automatico la raccolta delle ordinazioni ai tavoli e lo smaltimento delle richieste nelle cucine. Ogni tavolo è fornito di un piccolo terminale attraverso il quale può fare le proprie ordinazioni. Sul video compare l'elenco dei diversi tipi di pizza e delle diverse bevande. Dal tavolo viene trasmessa l'ordinazione attraverso la tastiera con l'indicazione di tipo e quantità di pizze e bevande. La cucina riceve ordinazioni in sequenza e prepara quanto richiesto. Ogni volta che un'ordinazione è esaudita deve essere eliminata dalle richieste delle cucine.

## Commento alla traccia

La richiesta della traccia si inserisce nel processo di informatizzazione di un'impresa di ristorazione, la quale desidera fare in modo che tramite uno schermo con tastiera il cliente direttamente dal tavolo possa inviare la comanda nella cucina, nella mia elaborazione ho voluto distinguere tra cucina, per la preparazione delle pizze, e il bar dal quale provengono le bibite. Ciò è stato possibile dividendo l'ordinazione del cliente in più file di testo.

Dopo aver studiato il funzionamento di una pizzeria ho preparato dei bozzetti cartacei per la presentazione grafica del sito, da tenere come bozza, con la possibilità di effettuare delle modifiche.

Durante la realizzazione del progetto ho deciso di inserire anche un terminale alla cassa, in modo da poterla collegare direttamente con la cucina e il bar.

Ogni componente (tavolo, cucina, bar e cassa) ha un proprio account, gli account dei tavoli hanno come username e password il numero del tavolo, la cucina, il bar e la cassa hanno come username e password rispettivamente cucina, bar, cassa.

Di seguito ci sarà il listato del programma in ordine alfabetico.

# ACTION.PHP

```
<?php
    session_start();

$nome_pizzaa=$_SESSION['pizzaa'];
$nome_pizzab=$_SESSION['pizzab'];
$nome_pizzac=$_SESSION['pizzac'];
$nome_pizzad=$_SESSION['pizzad'];
$nome_pizzae=$_SESSION['pizzae'];
$nome_pizzaf=$_SESSION['pizzaf'];
$nome_pizzag=$_SESSION['pizzag'];
$nome_pizzah=$_SESSION['pizzah'];
$nome_pizzai=$_SESSION['pizzai'];
$nome_pizzal=$_SESSION['pizzal'];
$nome_pizzam=$_SESSION['pizzam'];
$nome_pizzan=$_SESSION['pizzan'];
$nome_pizzao=$_SESSION['pizzao'];
$nome_pizzap=$_SESSION['pizzap'];
$nome_pizzaq=$_SESSION['pizzaq'];
$nome_pizzar=$_SESSION['pizzar'];
$nome_pizzas=$_SESSION['pizzas'];
$nome_pizzat=$_SESSION['pizzat'];
$nome_pizzau=$_SESSION['pizzau'];
$scrivi=$_SESSION['scrivi'];
$quantita6=$_SESSION['quantita6'];
$quantita5=$_SESSION['quantita5'];
$quantita4=$_SESSION['quantita4'];
$quantita3=$_SESSION['quantita3'];
$quantita2=$_SESSION['quantita2'];
$quantita1=$_SESSION['quantita1'];
$quantita7=$_SESSION['quantita7'];
$quantita8=$_SESSION['quantita8'];
$quantita9=$_SESSION['quantita9'];
$quantita10=$_SESSION['quantita10'];
$quantita11=$_SESSION['quantita11'];
$quantita12=$_SESSION['quantita12'];
$quantita13=$_SESSION['quantita13'];
$quantita14=$_SESSION['quantita14'];
$quantita15=$_SESSION['quantita15'];
$quantita16=$_SESSION['quantita16'];
$quantita17=$_SESSION['quantita17'];
$quantita18=$_SESSION['quantita18'];
$quantita19=$_SESSION['quantita19'];
$note=$_SESSION['note'];
$tavolo=$_SESSION['tavolo'];
$bevandaa=$_SESSION['bibitaa'];
$bevandab=$_SESSION['bibitab'];
$bevandac=$_SESSION['bibitac'];
$bevandad=$_SESSION['bibitad'];
$bevandae=$_SESSION['bibitae'];
$bevandaf=$_SESSION['bibitaf'];
$bevandag=$_SESSION['bibitag'];
$bevandah=$_SESSION['bibitah'];
$bevandai=$_SESSION['bibitai'];
$bevandal=$_SESSION['bibital'];
$bevandam=$_SESSION['bibitam'];

$Quantita1=$_SESSION['Quantita1'];
$Quantita2=$_SESSION['Quantita2'];
$Quantita3=$_SESSION['Quantita3'];
$Quantita4=$_SESSION['Quantita4'];
$Quantita5=$_SESSION['Quantita5'];
$Quantita6=$_SESSION['Quantita6'];
$Quantita7=$_SESSION['Quantita7'];
$Quantita8=$_SESSION['Quantita8'];
$Quantita9=$_SESSION['Quantita9'];
$Quantita10=$_SESSION['Quantita10'];
$Quantita11=$_SESSION['Quantita11'];

$esa=$_SESSION['esa'];
$esb=$_SESSION['esb'];
$esc=$_SESSION['esc'];
$esd=$_SESSION['esd'];
$Qes1=$_SESSION['Qes1'];
$Qes2=$_SESSION['Qes2'];
$Qes3=$_SESSION['Qes3'];
$Qes4=$_SESSION['Qes4'];
$edh=$_SESSION['eda'];
$edh=$_SESSION['edb'];
$edh=$_SESSION['edc'];
$edh=$_SESSION['edd'];
$edh=$_SESSION['ede'];
$edh=$_SESSION['edf'];
$edh=$_SESSION['edg'];
$edh=$_SESSION['edh'];
$edi=$_SESSION['edi'];
$Qed1=$_SESSION['Qed1'];
$Qed2=$_SESSION['Qed2'];
$Qed3=$_SESSION['Qed3'];
$Qed4=$_SESSION['Qed4'];
$Qed5=$_SESSION['Qed5'];
$Qed6=$_SESSION['Qed6'];
$Qed7=$_SESSION['Qed7'];
$Qed8=$_SESSION['Qed8'];
$Qed9=$_SESSION['Qed9'];

include("setting.php");

if(isset($_SESSION['scrivi']))
    {
    if(!is_writable($my_database_txt)){
    exit("il file non ha i permessi di
    scrittura!");}
    $aperto = fopen('cassa.txt', "a+");
    $open = fopen('cucina.txt', "a+");
    $abierto = fopen('bar.txt', "a+");
    fwrite($aperto, $tavolo. "|"
    .$nome_pizzaa. "|" . $quantita1. "|"
    .$nome_pizzab. "|" . $quantita2. "|"
    .$nome_pizzac. "|" . $quantita3. "|"
    .$nome_pizzad. "|" . $quantita4. "|"
    .$nome_pizzae. "|" . $quantita5. "|"
    .$nome_pizzaf. "|" . $quantita6. "|"
    .$nome_pizzag. "|" . $quantita7. "|"
    .$nome_pizzah. "|" . $quantita8. "|");
    }
```

```

.$nome_pizzai. "|" . $quantita9. "|"
.$nome_pizzal. "|" . $quantita10. "|"
.$nome_pizzam. "|" . $quantita11. "|"
.$nome_pizzan. "|" . $quantita12. "|"
.$nome_pizzao. "|" . $quantita13. "|"
.$nome_pizzap. "|" . $quantita14. "|"
.$nome_pizzaq. "|" . $quantita15. "|"
.$nome_pizzar. "|" . $quantita16. "|"
.$nome_pizzas. "|" . $quantita17. "|"
.$nome_pizzat. "|" . $quantita18. "|"
.$nome_pizzau. "|" . $quantita19. "|"
.$bevandaa. "|" . $Quantita1.
|" . $bevandab. "|" . $Quantita2. "|"
.$bevandac. "|" . $Quantita3. "|"
.$bevandad. "|" . $Quantita4. "|"
.$bevandae. "|" . $Quantita5. "|"
.$bevandaf. "|" . $Quantita6. "|"
.$bevandag. "|" . $Quantita7. "|"
.$bevandah. "|" . $Quantita8.
|" . $bevandai. "|" . $Quantita9.
|" . $bevandal. "|" . $Quantita10.
|" . $bevandam. "|" . $Quantita11.
"\r\n");
    fwrite($open, $tavolo. "|"
.$nome_pizzaa.|" . $quantita1. "|"
.$nome_pizzab. "|" . $quantita2. "|"
.$nome_pizzac. "|" . $quantita3. "|"
.$nome_pizzad. "|" . $quantita4. "|"
.$nome_pizzae. "|" . $quantita5. "|"
.$nome_pizzaf. "|" . $quantita6. "|"
.$nome_pizzag. "|" . $quantita7. "|"
.$nome_pizzah. "|" . $quantita8. "|"
.$nome_pizzai. "|" . $quantita9. "|"
.$nome_pizzal. "|" . $quantita10. "|"
.$nome_pizzam. "|" . $quantita11. "|"
.$nome_pizzan. "|" . $quantita12. "|"
.$nome_pizzao. "|" . $quantita13. "|"
.$nome_pizzap. "|" . $quantita14. "|"
.$nome_pizzaq. "|" . $quantita15. "|"
.$nome_pizzar. "|" . $quantita16. "|"
.$nome_pizzas. "|" . $quantita17. "|"
.$nome_pizzat. "|" . $quantita18. "|"
.$nome_pizzau. "|" . $quantita19. "|"
.$esa. "|" . $Qes1. "|" . $esb. "|"
.$Qes2. "|" . $esc. "|" . $Qes3. "|"
.$esd. "|" . $Qes4. "|" . $Qed1. "|"
.$edb. "|" . $Qed2. "|" . $edc. "|"
.$Qed3. "|" . $edd. "|" . $Qed4. "|"
.$ede. "|" . $Qed5. "|" . $edf. "|"
.$Qed6. "|" . $edg. "|" . $Qed7. "|"
.$edh. "|" . $Qed8. "|" . $edi. "|" .
$Qed9. "|" . $note. "\r\n");
    fwrite($open, $tavolo. "|"
.$nome_pizzaa.|" . $quantita1. "|"
.$nome_pizzab. "|" . $quantita2. "|"
.$nome_pizzac. "|" . $quantita3. "|"
.$nome_pizzad. "|" . $quantita4. "|"
.$nome_pizzae. "|" . $quantita5. "|"
.$nome_pizzaf. "|" . $quantita6. "|"
.$nome_pizzag. "|" . $quantita7. "|"
.$nome_pizzah. "|" . $quantita8. "|"
.$nome_pizzai. "|" . $quantita9. "|"
.$nome_pizzal. "|" . $quantita10. "|"
.$nome_pizzam. "|" . $quantita11. "|"
.$nome_pizzan. "|" . $quantita12. "|"
.$nome_pizzao. "|" . $quantita13. "|"
.$nome_pizzap. "|" . $quantita14. "|"
.$nome_pizzaq. "|" . $quantita15. "|"
.$nome_pizzar. "|" . $quantita16. "|"
.$nome_pizzas. "|" . $quantita17. "|"
.$nome_pizzat. "|" . $quantita18. "|"
.$nome_pizzau. "|" . $quantita19. "|"
.$esa. "|" . $Qes1. "|" . $esb. "|"
.$Qes2. "|" . $esc. "|" . $Qes3. "|"
.$esd. "|" . $Qes4. "|" . $eda. "|"
.$Qed1. "|" . $edb. "|" . $Qed2. "|"
.$edc. "|" . $Qed3. "|" . $edd. "|" .
$Qed4. "|" . $ede. "|" . $Qed5. "|"
.$edf. "|" . $Qed6. "|" . $edg. "|"
.$Qed7. "|" . $edh. "|" . $Qed8. "|"
.$edi. "|" . $Qed9. "|"
.$note. "\r\n");
    fwrite($abierto, $tavolo. "|"
.$bevandaa. "|" . $Quantita1.
|" . $bevandab. "|" . $Quantita2. "|"
.$bevandac. "|" . $Quantita3. "|"
.$bevandad. "|" . $Quantita4. "|"
.$bevandae. "|" . $Quantita5. "|"
.$bevandaf. "|" . $Quantita6. "|"
.$bevandag. "|" . $Quantita7. "|"
.$bevandah. "|" . $Quantita8.
|" . $bevandai. "|" . $Quantita9.
|" . $bevandal. "|" . $Quantita10.
|" . $bevandam. "|" . $Quantita11.
"\r\n");
    // chiudiamo il file

    fclose($open);
    fclose($aperto);
    fclose($abierto);
    // ritorniamo nella pagina di
visualizzazione
    header("location:
conf_ord.html");
    exit;
}

```

# CONF\_ORG.HTML

```
<html>
<head><title>Ordine confermato</title>
<style>
body { height: 100%;width:100%; margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0; left:0;width:100%; height:100%; z-index:-1;}
</style>
</head>
<body>


<font size="5" >Il Vostro ordine e' stato inviato alle nostre cucine.</font><p>

<a
href="http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/index.php"><font
color="white">Torna alla home</font></a>

</body>
</html>
```

## ELIMINABAR.PHP

```
<?php
{
$array_righi = file('bar.txt');
unset($array_righi[$_GET['delete']]);
$open = fopen('bar.txt', "w");
foreach($array_righi as $key => $value){
fwrite($open, $value);
}
fclose($open);
header("location: letturabar.php");
exit;
}
?>
```

## ELIMINACASSA.PHP

```
<?php
{
$array_righi = file('cassa.txt');
// eliminiamo dall'array il rigo
unset($array_righi[$_GET['delete']]);
$open = fopen('cassa.txt', "w");
foreach($array_righi as $key => $value){
    fwrite($open, $value);
}
fclose($open);
header("location: ricerca.php");
exit;
}
?>
```

## ELIMINACUCINA.PHP

```
<?php
{
// creiamo l'array con tutti i righi
$array_righi = file('cucina.txt');
// eliminiamo dall'array il rigo
unset($array_righi[$_GET['delete']]);
// apriamo il file resettando il contenuto
$open = fopen('cucina.txt', "w");
foreach($array_righi as $key => $value){
    // ri-scriviamo tutti i righi (rimanenti)
    fwrite($open, $value);
}
fclose($open);
// ritorniamo nella pagina di visualizzazione
header("location: letturacucina.php");
exit;
}??>
```

# EXIT.HTML

```
<html>
<head><title>Grazie</title>
<style type="text/css">
body { height: 100%;width:100%; margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0; left:0;width:100%; height:100%; z-index:-1;}
</style></head>
<body>

<a
href="http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/login.php"><font
size="4">clicca qui per tornare al login</font></a>
<p>
<font size="7">Grazie per aver mangiato con noi arriverci</font>
</body></html>
```



## FORM\_INSERT.PHP

```

<?php
session_start();
$tavolo=$_SESSION['tavolo']?>
<html>
<head><title>Ordine</title>
<style> body { height:
100%;width:100%; margin:0; padding:
0;} #sfondo {position: fixed; top:0;
left:0;width:100%; height:100%; z-
index:-1;}
</style></head><body>
<form action="insert_bibite.php"
method="post">
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzaa"
value="Margherita">
<label for="q1">Quantit  </label>
<input type="text" id="q1" name="q1"
/>
</td><td>
<font size="5"><b>Margherita</b>
</font><br></td></tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella</td></tr>
</table><p> <table><tr>
<td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzab"
value="Marinara">
<label for="q2">Quantit  </label>
<input type="text" id="q2" name="q2"
/></td><td> <font
size="5"><b>Marinara</b> </font><br>
</td></tr><tr><td>pomodoro aglio,
origano, pomodorini
</td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzac"
value="Prosciutto e funghi">
<label for="q3">Quantit  </label>
<input type="text" id="q3" name="q3"
/></td><td>
<font size="5"><b>Prosciutto e
funghi</b></font><br></td></tr><tr>
<td>pomodoro, mozzarella, prosciutto
cotto, funghi</td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzad"
value="4 stagioni">
<label for="q4">Quantit  </label>
<input type="text" id="q4" name="q4"
/></td><td><font size="5"><b>4
stagioni</b></font><br></td></tr><tr>
<td>
pomodoro, mozzarella, prosciutto
funghi carciofi, olive
</td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizze"
value="4 formaggi">
<label for="q5">Quantit  </label>
<input type="text" id="q5" name="q5"
/></td><td> <font size="5"><b>4
formaggi</b></font><br></td></tr><tr>
<td>pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
brie, fontina </td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzaf"
value="Diavola">
<label for="q6">Quantit  </label>
<input type="text" id="q6" name="q6"
/></td><td> <font
size="5"><b>Diavola</b></font><br>
</td></tr><tr>
<td>
pomodoro, mozzarella, salame piccante
</td></tr></table><p><table><tr>
<td rowspan="2"> <input
type="checkbox" name="pizzag"
value="Ortolana"><label
for="q7">Quantit  </label>
<input type="text" id="q7" name="q7"
/></td><td> <font
size="5"><b>Ortolana</b></font><br>
</td></tr><tr> <td> Mpomodoro,
mozzarella, zucchine, peperoni,
melanzane</td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzah"
value="Tonno e cipolle">
<label for="q8">Quantit  </label>
<input type="text" id="q8" name="q8"
/></td><td>
<font size="5"><b>Tonno e cipolle
</b></font><br></td></tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle
</td></tr></table><p><table><tr>
<td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzai"
value="Tonno">
<label for="q9">Quantit  </label>
<input type="text" id="q9" name="q9"
/></td><td> <font
size="5"><b>Tonno</b></font><br></td>
</tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle
</td></tr></table><p><table><tr>
<td rowspan="2">

```

```


<label for="q10">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q10" name="q10" /></td><td> <font size="5"><b>Prosciutto</b></font><br>
</td></tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto</td></tr></table><p><table><tr>
<td rowspan="2"> <input type="checkbox" name="pizzam" value="Wurstel">
<label for="q11">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q11" name="q11" /></td><td>
<font size="5"><b>Wurstel</b></font><br>
</td></tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella, wurstel
</td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzan" value="Rucola"><label for="q12">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q12" name="q12" /></td><td>
<font size="5"><b>Rucola</b></font><br>
</td></tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella, rucola
</td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2"> <input type="checkbox" name="pizzao" value="Speck">
<label for="q13">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q13" name="q13" /></td><td> <font size="5"><b>Speck</b></font><br>
</td></tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella, speck
</td></tr></table><p>
<table><tr>
<td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzap" value="Frutti di mare"> <label for="q14">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q14" name="q14" /></td><td>
<font size="5"><b>Frutti di mare</b></font><br></td></tr><tr><td>
pomodoro, mozzarella, frutti di mare
</td></tr></table>
<p><table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzaq" value="Crudo e zola">
<label for="q15">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q15" name="q15" /></td><td><font size="5"><b>Crudo e zola</b></font><br>
</td></tr><tr> <td>
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, gorgonzola
</td></tr></table><p><table><tr>
<td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzar" value="Tropical pizza">
<label for="q16">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q16" name="q16" />
</td><td> <font size="5"><b>Tropical pizza</b></font><br>
</td></tr><tr> <td> pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ananas
</td></tr></table><p><table><tr>
<td rowspan="2"><input type="checkbox" name="pizzas" value="La pizza"><label for="q17">QuantitÄ /</label> <input type="text" id="q17" name="q17" />
</td><td> <font size="5"><b>La pizza</b></font><br></td></tr><tr>
<td>pomodoro, mozzarella, salsiccia, wurstel, cipolla, salame piccante, grana</td></tr></table><p><table><tr>
<td rowspan="2"><input type="checkbox" name="pizzat" value="Calzone liscio">
<label for="q18">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q18" name="q18" /></td><td>
<font size="5"><b>Calzone liscio</b></font><br></td></tr><tr><td>
pomodoro, mozzarella, prosciutto
</td></tr></table><p>
<table><tr><td rowspan="2">
<input type="checkbox" name="pizzau" value="La mia"><label for="q19">QuantitÄ /</label>
<input type="text" id="q19" name="q19" /></td><td>
<font size="5"><b>La mia</b></font><br></td></tr><tr>
<td><label for="note">inserisci i tuoi ingredienti</label><input type="text" id="note" name="note" /><br><br></td></tr></table><p>
<br><br>
<input type="submit" name="scrivi" value="Ordina">
</form>
</body>
</html>

```

## INDEX.PHP

```
<?php
session_start();

$tavolo=$_SESSION['tavolo'];
?>

<html>
<head><title>Home</title>
<style type="text/css">
body { height: 100%;width:100%; margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0; left:0;width:100%; height:100%; z-index:-1;}
</style>
</head>
<body>

<table width="100%" ><tr> <td align="center"></td><tr>
<tr><td align="center"><font size="7"><b> Tavolo </b></font>
<? echo'<font size="7"><b> '.$tavolo.' </b></font>' ;?></td></tr></table>

<p><br></p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p align="center"><a
href="http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/menu.html"><font
size="5">Il nostro menu'</font></a></p>
<p align="center"><a
href="http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/form_insert.php
"><font size="5">Ordina la tua pizza</font></a></p>
<p align="center"><a
href="http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/exit.html"><font
size="5">Termina e vai alla casa</font></p>
</body></html>
```

# INSERT\_BIBITE.PHP

```
<?php
session_start();
$tavolo=$_SESSION['tavolo'];
$scrivi = str_replace($bad_char, "",
$_POST['scrivi']);
$_SESSION['scrivi']=$scrivi;
$nome_pizzaa = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzaa']);
$nome_pizzab = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzab']);
$nome_pizzac = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzac']);
$nome_pizzad = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzad']);
$nome_pizzae = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzae']);
$nome_pizzaf = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzaf']);
$nome_pizzag = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzag']);
$nome_pizzah = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzah']);
$nome_pizzai = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzai']);
$nome_pizzal = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzal']);
$nome_pizzam = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzam']);
$nome_pizzan = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzan']);
$nome_pizzao = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzao']);
$nome_pizzap = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzap']);
$nome_pizzaq = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzaq']);
$nome_pizzar = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzar']);
$nome_pizzas = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzas']);
$nome_pizzat = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzat']);
$nome_pizzau = str_replace($bad_char,
"", $_POST['pizzau']);
$_SESSION['pizzaa']=$nome_pizzaa;
$_SESSION['pizzab']=$nome_pizzab;
$_SESSION['pizzac']=$nome_pizzac;
$_SESSION['pizzad']=$nome_pizzad;
$_SESSION['pizzae']=$nome_pizzae;
$_SESSION['pizzaf']=$nome_pizzaf;
$_SESSION['pizzag']=$nome_pizzag;
$_SESSION['pizzah']=$nome_pizzah;
$_SESSION['pizzai']=$nome_pizzai;
$_SESSION['pizzal']=$nome_pizzal;
$_SESSION['pizzam']=$nome_pizzam;
$_SESSION['pizzan']=$nome_pizzan;
$_SESSION['pizzao']=$nome_pizzao;
$_SESSION['pizzap']=$nome_pizzap;
$_SESSION['pizzaq']=$nome_pizzaq;
$_SESSION['pizzar']=$nome_pizzar;
$_SESSION['pizzas']=$nome_pizzas;
$_SESSION['pizzat']=$nome_pizzat;
$_SESSION['pizzau']=$nome_pizzau;
$note = str_replace($bad_char, "",
$_POST['note']);
$_SESSION['note']=$note;
$quantita1 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q1']);
$quantita2 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q2']);
$quantita3 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q3']);
$quantita4 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q4']);
$quantita5 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q5']);
$quantita6 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q6']);
$quantita7 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q7']);
$quantita8 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q8']);
$quantita9 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q9']);
$quantita10 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q10']);
$quantita11 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q11']);
$quantita12 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q12']);
$quantita13 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q13']);
$quantita14 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q14']);
$quantita15 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q15']);
$quantita16 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q16']);
$quantita17 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q17']);
$quantita18 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q18']);
$quantita19 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['q19']);
$_SESSION['quantita1']=$quantita1;
$_SESSION['quantita2']=$quantita2;
$_SESSION['quantita3']=$quantita3;
$_SESSION['quantita4']=$quantita4;
$_SESSION['quantita5']=$quantita5;
$_SESSION['quantita6']=$quantita6;
$_SESSION['quantita7']=$quantita7;
$_SESSION['quantita8']=$quantita8;
$_SESSION['quantita9']=$quantita9;
$_SESSION['quantita10']=$quantita10;
$_SESSION['quantita11']=$quantita11;
$_SESSION['quantita12']=$quantita12;
$_SESSION['quantita13']=$quantita13;
```

```

$_SESSION['quantita14']=$_quantita14;
$_SESSION['quantita15']=$_quantita15;
$_SESSION['quantita15']=$_quantita15;
$_SESSION['quantita16']=$_quantita16;
$_SESSION['quantita17']=$_quantita17;
$_SESSION['quantita18']=$_quantita18;
$_SESSION['quantita19']=$_quantita19;
?> <html>
<head><title>Ordine</title>
<style> body { height:
100%;width:100%; margin:0; padding:
0;} #sfondo {position: fixed; top:0;
left:0;width:100%; height:100%; z-
index:-1;}</style></head><body>
<form action="insert_es.php"
method="post">
<input type="checkbox" name="bibitaa"
value="Coca-Cola zero 33 cl">
<label for="Q1">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q1" name="Q1"
/><font size="5"><b>Coca-Cola zero 33
cl</b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="bibitab"
value="Sprite 33 cl">
<label for="Q2">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q2" name="Q2"
/><font size="5"><b>Sprite 33
cl</b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="bibitac"
value="Fanta 33 cl">
<label for="Q3">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q3" name="Q3"
/><font size="5"><b>Fanta 33
cl</b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="bibitad"
value="Acqua naturale 0.75 l">
<label for="Q4">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q4" name="Q4" />
<font size="5"><b>Acqua naturale 0.75
l </b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="bibitae"
value="Coca-Cola 33 cl">
<label for="Q5">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q5" name="Q5" />
<font size="5"><b>Coca-Cola 33
cl</b></font><br><p><input
type="checkbox" name="bibitaf"
value="Acqua gasata"><label
for="Q6">Quantit  </label><input
type="text" id="Q6" name="Q6" /><font
size="5"><b>Acqua gasata 0.75
l</b></font><br><p><input
type="checkbox" name="bibitag"
value="The freddo 33 cl">
<label for="Q7">Quantit  </label>

```

```

<input type="text" id="Q7"
name="Q7" />
<font size="5"><b>The freddo 33
cl</b></font><br><p>
<input type="checkbox"
name="bibitah" value="Birra piccola
0.25 l">
<label for="Q8">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q8"
name="Q8" />
<font size="5"><b>Birra piccola
0.25 l</b></font><br><p>
<input type="checkbox"
name="bibitai" value="Birra media
0.40 l">
<label for="Q9">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q9"
name="Q9" />
<font size="5"><b>Birra media
0.40 l</b></font><br><p>
<input type="checkbox"
name="bibital" value="Vino rosso
della casa 1 l">
<label for="Q10">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q10"
name="Q10" />
<font size="5"><b>Vino rosso
della casa 1 l</b></font><br><p>
<input type="checkbox"
name="bibitam" value="Vino bianco
della casa 1 l">
<label for="Q11">Quantit  </label>
<input type="text" id="Q11"
name="Q11" />
<font size="5"><b>Vino bianco
della casa 1 l</b></font><br><p>
<input type="submit"
name="scrivi" value="Ordina">
</form>
</body></html>

```

## INSERT\_ED.PHP

```
<?php
session_start();
$tavolo=$_SESSION['tavolo'];
$scrivi = str_replace($bad_char, "",
$_POST['scrivi'])
$_SESSION['scrivi']=$scrivi;
$esa = str_replace($bad_char, "",
$_POST['esa']);
$esb = str_replace($bad_char, "",
$_POST['esb']);
$esc = str_replace($bad_char, "",
$_POST['esc']);
$esd = str_replace($bad_char, "",
$_POST['esd']);
$_SESSION['esa']=$esa;
$_SESSION['esb']=$esb;
$_SESSION['esc']=$esc;
$_SESSION['esd']=$esd;
$Qes1 = str_replace($bad_char, "",
$_POST['Qes1']);
$Qes2 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qes2']);
$Qes3 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qes3']);
$Qes4 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qes4']);
$_SESSION['Qes1']=$Qes1;
$_SESSION['Qes2']=$Qes2;
$_SESSION['Qes3']=$Qes3;
$_SESSION['Qes4']=$Qes4;?>
<html>
<head><title>Ordine</title>
<style>
body { height: 100%;width:100%;
margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0;
left:0;width:100%; height:100%; z-
index:-1;}</style></head><body>
<form action="riepilogo.php"
method="post">
<input type="checkbox" name="eda"
value="Crostatata della casa">
<label for="Qed1">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed1"
name="Qed1" />
<font size="5"><b>Crostatata della
casa</b></font><br><p><input
type="checkbox" name="edb"
value="Tiramisu">
<label for="Qed2">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed"
name="Qed2" />
<font
size="5"><b>Tiramisu'</b></font><br>
<p>
```

```
<input type="checkbox" name="edc"
value="Profitterol">
<label for="Qed3">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed3"
name="Qed3" />
<font
size="5"><b>Profitterol</b></font><br>
<p>
<input type="checkbox" name="edd"
value="Tartufo bianco">
<label for="Qed4">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed4"
name="Qed4" />
<font size="5"><b>Tartufo bianco
</b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="ede"
value="Tartufo nero">
<label for="Qed5">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed5"
name="Qed5" />
<font size="5"><b>Tartufo
nero</b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="edf"
value="Coppa gelato 2 gusti">
<label for="Qed6">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed6"
name="Qed6" />
<font size="5"><b>Coppa gelato 2
gusti </b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="edg"
value="Macedonia">
<label for="Qed7">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed7"
name="Qed7" />
<font
size="5"><b>Macedonia</b></font><br>
<p><input type="checkbox" name="edh"
value="Caffe">
<label for="Qed8">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed8"
name="Qed8" />
<font
size="5"><b>Caffe'</b></font><br>
<p><input type="checkbox" name="edi"
value="Sorbetto">
<label for="Qed9">Quantit  </label>
<input type="text" id="Qed9"
name="Qed9" />
<font
size="5"><b>Sorbetto</b></font><br>
<p>
<input type="submit" name="scrivi"
value="Ordina">
</form></body></html>
```

## INSERT\_ES.PHP

```
<?php
session_start();
$tavolo=$_SESSION['tavolo'];
$scrivi = str_replace($bad_char, "",
$_POST['scrivi']);
$_SESSION['scrivi']=$scrivi;
$bibitaa = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitaa']);
$bibitab = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitab']);
$bibitac = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitac']);
$bibitad = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitad']);
$bibitae = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitae']);
$bibitaf = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitaf']);
$bibitag = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitag']);
$bibitah = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitah']);
$bibitai = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitai']);
$bibital = str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibital']);
$bibitam
= str_replace($bad_char, "",
$_POST['bibitam']);
$_SESSION['bibitaa']=$bibitaa;
$_SESSION['bibitab']=$bibitab;
$_SESSION['bibitac']=$bibitac;
$_SESSION['bibitad']=$bibitad;
$_SESSION['bibitae']=$bibitae;
$_SESSION['bibitaf']=$bibitaf;
$_SESSION['bibitag']=$bibitag;
$_SESSION['bibitah']=$bibitah;
$_SESSION['bibitai']=$bibitai;
$_SESSION['bibital']=$bibital;
$_SESSION['bibitam']=$bibitam;
$Q1 = str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q1']);$Q2 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q2']);$Q3 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q3']);$Q4 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q4']);$Q5 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q5']);$Q6 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q6']);$Q7 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q7']);$Q8 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q8']);$Q9 =
str_replace($bad_char, "",
```

```
$_POST['Q9']);$Q10 =
str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q10']);
$Q11 = str_replace($bad_char, "",
$_POST['Q11']);
$_SESSION['Quantita1']=$Q1;
$_SESSION['Quantita2']=$Q2;
$_SESSION['Quantita3']=$Q3;
$_SESSION['Quantita4']=$Q4;
$_SESSION['Quantita5']=$Q5;
$_SESSION['Quantita6']=$Q6;
$_SESSION['Quantita7']=$Q7;
$_SESSION['Quantita8']=$Q8;
$_SESSION['Quantita9']=$Q9;
$_SESSION['Quantita10']=$Q10;
$_SESSION['Quantita11']=$Q11;?>
<html>
<head><title>Ordine</title><style>
body { height: 100%;width:100%;
margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0;
left:0;width:100%; height:100%; z-
index:-1;}</style></head><body>
<form action="insert_ed.php"
method="post">
<input type="checkbox" name="esa"
value="Patatine fritte"><label
for="Qes1">Quantità </label><input
type="text" id="Qes1" name="Qes1" />
<font size="5"><b>Patatine
fritte</b></font><br><p><input
type="checkbox" name="esb"
value="Insalata"><label
for="Qes2">Quantità </label><input
type="text" id="Qes2" name="Qes2"
/><font
Nsize="5"><b>Insalata</b></font><br><
p><input type="checkbox" name="esc"
value="Verdure grigliate"><label
for="Qes3">Quantità </label><input
type="text" id="Qes3" name="Qes3" />
<font size="5"><b>Verdure
grigliate</b></font><br><p>
<input type="checkbox" name="esd"
value="Patate lesse">
<label for="Qes4">Quantità </label>
<input type="text" id="Qes4"
name="Qes4" />
<font size="5"><b>Patate lesse
</b></font><br><p><input
type="submit" name="scrivi"
value="Ordina">
</form></body></html>
```

# LETTURABAR.PHP

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
include('setting.php');
$array_righi = file('bar.txt');
foreach($array_righi as $key => $capi){
    list($tavolo, $bevandaa, $Quantita1, $bevandab, $Quantita2, $bevandac,
$Quantita3, $bevandad, $Quantita4, $bevandae, $Quantita5, $bevandaf,
$Quantita6, $note) = explode("|", $capi);
    echo '
        <p>
            Tavolo: ' . $tavolo. ' <br />';

        if ($bevandaa== "Coca-Cola zero")
            {echo ' Bevanda: ' . $bevandaa. ' <br />';
            echo ' Quantit  : ' . $Quantita1. ' <br />';}
        if ($bevandab== "Sprite")
            {echo ' Bevanda: ' . $bevandab. ' <br />';
            echo ' Quantit  : ' . $Quantita2. ' <br />';}
        if ($bevandac== "Fanta")
            {echo ' Bevanda: ' . $bevandac. ' <br />';
            echo ' Quantit  : ' . $Quantita3. ' <br />';}
        if ($bevandad== "Acqua naturale")
            {echo ' Bevanda: ' . $bevandad. ' <br />';
            echo ' Quantit  : ' . $Quantita4. ' <br />';}
        if ($bevandae== "Coca-Cola")
            {echo ' Bevanda: ' . $bevandae. ' <br />';
            echo ' Quantit  : ' . $Quantita5. ' <br />';}
        if ($bevandaf== "Acqua frizzante")
            {echo ' Bevanda: ' . $bevandaf. ' <br />';
            echo ' Quantit  : ' . $Quantita6. ' <br />';}
        echo
            'Note: ' . $note. ' <br />

            <a href="eliminabar.php?delete=' . $key. '">Elimina</a>
            </p>
            <hr />';
    }
?>
</body>
</html>
```



## LETTURACUCINA.PHP

```

<html><head></head>
<body><?php include('setting.php');
$array_righi = file('cucina.txt');
foreach($array_righi as $key =>
$capi){list($tavolo, $nome_pizzaa,
$quantita1, $nome_pizzab, $quantita2,
$nome_pizzac, $quantita3, $nome_pizzad,
$quantita4, $nome_pizzae, $quantita5,
$nome_pizzaf, $quantita6, $bevandaa,
$Quantita1, $bevandab, $Quantita2,
$bevandac, $Quantita3, $bevandad,
$Quantita4, $bevandae, $Quantita5,
$bevandaf, $Quantita6, $esa, $Qes1,
$esb, $Qes2, $esc, $Qes3, $esd, $Qes4,
$Qed1, $edb, $Qed2, $edc, $Qed3, $edd,
$Qed4, $ede, $Qed5, $edf, $Qed6, $edg,
$Qed7, $edh, $Qed8, $edi, $Qed9, $note)
= explode("|", $capi);echo '<p>
Tavolo: ' . $tavolo. '<br />';
if ($nome_pizzaa== "Margherita")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzaa. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita1. '<br
/>';}
if ($nome_pizzab== "Marinara")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzab. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita2. '<br
/>';}
if ($nome_pizzac== "Prosciutto e
funghi"){echo ' Pizza:
' . $nome_pizzac. '<br />'; echo '
Quantit  : ' . $quantita3. '<br />';}if
($nome_pizzad== "4 stagioni")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzad. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita4. '<br
/>';} if ($nome_pizzae== "4
formaggi"){echo ' Pizza:
' . $nome_pizzae. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita5. '<br
/>';} if ($nome_pizzaf== "Diavola")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzaf. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita6. '<br
/>';} if ($nome_pizzag== "Ortolana")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzag. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita7. '<br
/>';}if ($nome_pizzah== "Tonno e
cipolle")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzah. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita8. '<br
/>';} ($nome_pizzai== "Tonno"){echo '
Pizza: ' . $nome_pizzai. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita9. '<br
/>';}if ($nome_pizzal== "Prosciutto")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzal. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita10. '<br
/>';}if ($nome_pizzam== "Wurstel"){echo
' Pizza: ' . $nome_pizzam. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita11. '<br
/>';} if ($nome_pizzan== "Rucola")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzan. '<br />';
echo ' Quantit  :
' . $quantita12. '<br/>';}if($nome_pizzao==
"Speck"){echo 'Pizza: ' . $nome_pizzao. '<br
/>';echo ' Quantit  : ' . $quantita13. '<br
/>';} if ($nome_pizzap== "Frutti di
mare"){echo ' Pizza: ' . $nome_pizzap. '<br
/>'; echo ' Quantit  :
' . $quantita14. '<br />';}if
($nome_pizzaq== "Crudo e zola")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzaq. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita15. '<br
/>';} if ($nome_pizzar== "Tropical
pizza"){echo ' Pizza: ' . $nome_pizzar. '<br
/>'; echo ' Quantit  : ' . $quantita16. '<br
/>';}if ($nome_pizzas== "La pizza"){echo
' Pizza: ' . $nome_pizzas. '<br />'; echo '
Quantit  : ' . $quantita17. '<br />';}
($nome_pizzat== "Calzone liscio")
{echo ' Pizza: ' . $nome_pizzat. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita18. '<br
/>';} if ($nome_pizzau== "La mia"){echo
' Pizza: ' . $nome_pizzau. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $quantita19. '<br
/>'; echo 'Note: ' . $note. '<br />';}
if ($esa== "Patatine fritte"){echo '
Extra ' . $esa. '<br />'; echo ' Quantit  :
' . $Qes1. '<br />';}if ($esb==
"Insalata"){echo ' Extra ' . $esb. '<br
/>'; echo ' Quantit  : ' . $Qes2. '<br
/>';} if ($esc== "Verdure
grigliate"){echo ' Extra ' . $esc. '<br
/>'; echo ' Quantit  : ' . $Qes3. '<br
/>';}if ($esd== "Patate lesse"){echo '
Extra ' . $esd. '<br />'; echo ' Quantit  :
' . $Qes4. '<br />';echo ' Note: ' . $note.
'<br />';}if ($eda== "Crostata della
casa"){echo ' Dolce ' . $eda. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $Qed1. '<br />';}
if ($edb== "Tiramisu"){echo ' Dolce
' . $edb. '<br />'; echo ' Quantit  :
' . $Qed2. '<br />';}if ($edc==
"Profitterol"){echo ' Dolce ' . $edc. '<br
/>';echo ' Quantit  : ' . $Qed3. '<br />';}
if ($edd== "Tartufo bianco")
{echo ' Dolce ' . $edd. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $Qed4. '<br />';
echo ' Note: ' . $note. '<br />';}
if ($ede== "Tartufo nero")
{echo ' Dolce ' . $ede. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $Qed5. '<br />';}
if ($edf== "Coppa gelato 2 gusti")
{echo ' Dolce ' . $edf. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $Qed6. '<br />';}
if ($edg== "Macedonia")
{echo ' Dolce ' . $edg. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $Qed7. '<br />';}
if ($edh== "Caffe")
{echo ' Dolce ' . $edh. '<br />';
echo ' Quantit  : ' . $Qed8. '<br />';}
if ($edi== "Sorbetto"){echo ' Dolce
' . $edi. '<br />'; echo ' Quantit  :
' . $Qed9. '<br />';} ?> <html><input
type="checkbox"></html><? echo ' <br> <a
href="eliminacucina.php?delete=
' . $key. '">Elimina</a> <hr />';}?>

```

# LOGIN.PHP

```
<html> <head>
<title>Login Area</title>
<style type="text/css">
body { height: 100%;width:100%; margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0; left:0;width:100%; height:100%; z-index:-
1;}</style></head><body>
<?php if(isset($_GET['error_login']))
{ echo "Error ,please compile correctly the form!";} ?>
<form method="post" action="login3.php">
<p>&nbsp;<p>&nbsp;<p>&nbsp;<p>&nbsp;
<table width="100%"> <tr>
<td align="center"></td></tr> <tr>
<td align="center"><input type="text" name="user" id="user" /></td></tr>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr> <tr><td align="center"><input type="password" maxlength="100" size="18"
name="pass" id="pass"/>
</td></tr> <tr>
<td align="center"><p>&nbsp;<p><input type="submit" value="Log In" /></td>
</tr> </table>
</form> </body> </html>
```

## LOGIN3.PHP

```
<?php
session_start();
$utenti[0]["user"]="1";$utenti[0]["pass"]="1";
$utenti[1]["user"]="2";$utenti[1]["pass"]="2";
$utenti[2]["user"]="3";$utenti[2]["pass"]="3";
$utenti[3]["user"]="4";$utenti[3]["pass"]="4";
$utenti[4]["user"]="5";$utenti[4]["pass"]="5";
$utenti[5]["user"]="6";$utenti[5]["pass"]="6";
$utenti[6]["user"]="7";$utenti[6]["pass"]="7";
$utenti[7]["user"]="8";$utenti[7]["pass"]="8";
$utenti[8]["user"]="9";$utenti[8]["pass"]="9";
$utenti[9]["user"]="10";$utenti[9]["pass"]="10";
$utenti[10]["user"]="cucina";$utenti[10]["pass"]="cucina";
$utenti[11]["user"]="cassa";$utenti[11]["pass"]="cassa";
$utenti[12]["user"]="bar";$utenti[12]["pass"]="bar";
$page_to="http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/index.php";
$isLogged=false;
if(isset($_POST['user']) && isset($_POST['pass']))
{ for($i=0;$i<count($utenti);$i++) {
if( $_POST['user']==$utenti[$i]["user"] && $_POST['pass']==$utenti[$i]["pass"]
){$isLogged=true;
$tavolo=$_POST['user'];
$_SESSION['tavolo']=$tavolo;}}if($isLogged)
{$_SESSION['isLogged']="true";
header("Location:".$page_to);}else
{header("Location:login.php?error_login=1");}}if($isLogged)
{$_SESSION['isLogged']="true";
if( $_POST['user']==$utenti[10]["user"] && $_POST['pass']==$utenti[10]["pass"]
)header("Location:
http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/letturacucina.php");i
f( $_POST['user']==$utenti[11]["user"] && $_POST['pass']==$utenti[11]["pass"] )
header("Location:http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/rice
rca.php");
if( $_POST['user']==$utenti[12]["user"] && $_POST['pass']==$utenti[12]["pass"]
)header("Location:
http://dariocurioni.altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione/letturabar.php");$l=$_
POST['user'];}??>
```





# NEWSLETTER.PHP

```
<html> <head>
<title>Registrazione dei
clienti</title>
<style>
body { height: 100%;width:100%;
margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0;
left:0;width:100%; height:100%; z-
index:-1;}
</style> </head> <body>

<p><br></p>
<form method="POST"
action="newsletter.php">
Nome: <input type="text" name="nome">
<br><br>
Cognome: <input type="text"
name="cognome">
<br><br>
Data di nascita:<input type="date"
name="dnascita">
<br><br>
E-mail: <input type="text"
name="email">
<br><br>
Paese: <input type="text"
name="paese">
<br><br>
<input type="submit"
name="registrati" value="registrati">
</form></body></html> <?php
if(isset($_POST['registrati'])) {
echo"<br><br><br>";
$nome=$_POST['nome'];
$cognome=$_POST['cognome'];
$dnascita=$_POST['dnascita'];
```

```
$email=$_POST['email'];
$paese=$_POST['paese'];
if($nome&&$cognome&&$dnascita&&$email
&&$paese) {
$paese=ucwords("$paese");
$nome=ucwords("$nome $cognome");
$nomefile="password.txt";
$fp=fopen($nomefile,"r");
$dati=file($nomefile);
$trovato=0;
for($i=0;$i<count($dati) &&
$trovato==0;$i++){
$stringa_div=explode("|",$dati[$i]);
if($stringa_div[0]==$user ||
$stringa_div[2]==$mail)
$trovato=1;}
fclose($fp);//chiusura del file di
testo
if($trovato==0) {
$fp=fopen($nomefile,"a");
$dati_pers=array($email,$nome,$paese)
;
$stringa=implode("|",$dati_pers);
flock($fp,2); $nl=chr(13).chr(10);
fwrite($fp,"$stringa$nl");
flock($fp,3); fclose($fp);
echo
header("Location:http://dariocurioni.
altervista.org/4DSIA/sitoprenotazione
/index.php");; }else
echo"L'email che hai utilizzato è già
presente nel nostro registro dati,<a
href='newsletter.html'>torna
indietro</a> per cambiarlo!";
} Else echo"<h1>Perpiacere riempia
tutti i campi indicati</h1>";
}??
```

## RICERCA.PHP

```
<html><head></head><body><center><form
action="ricerca.php"
method="post"><input
name="search"><p><input type="submit"
name="ricerca"
value="Ricerca"></form></center><?php
include('setting.php');$array =
file('cassa.txt');$search=$_POST['sea
rch'];$button=$_POST['button'];$count
=0;$button="nome";if($button ==
"nome") {foreach($array as $key =>
$finanziamenti){ list( $tavolo,
$nome_pizzaa, $quantita1,
$nome_pizzab, $quantita2,
$nome_pizzac, $quantita3,
$nome_pizzad, $quantita4,
$nome_pizzae, $quantita5,
$nome_pizzaf, $quantita6,
$nome_pizzag, $quantita7,
$nome_pizzah, $quantita8,
$nome_pizzai, $quantita9,
$nome_pizzal, $quantita10,
$nome_pizzam, $quantita11,
$nome_pizzan, $quantita12,
$nome_pizzao, $quantita13,
$nome_pizzap, $quantita14,
$nome_pizzaq, $quantita15,
$nome_pizzar, $quantita16,
$nome_pizzas, $quantita17,
$nome_pizzat, $quantita18,
$nome_pizzau, $quantita19, $bevandaa,
$Quantita1, $bevandab, $Quantita2,
$bevandac, $Quantita3, $bevandad,
$Quantita4, $bevandae, $Quantita5,
$bevandaf, $Quantita6, $bevandag,
$Quantita7, $bevandah, $Quantita8,
$bevandai, $Quantita9, $bevandal,
$Quantita10, $bevandam, $Quantita11,
$esa, $Qes1, $esb, $Qes2, $esc,
$Qes3, $esd, $Qes4, $Qed1, $edb,
$Qed2, $edc, $Qed3, $edd, $Qed4,
$ede, $Qed5, $edf, $Qed6, $edg,
$Qed7, $edh, $Qed8, $edi, $Qed9,
$note) = explode("|",
$finanziamenti);if($search ==
$tavolo) {$count += 1;if
($nome_pizzaa=="Margherita")$a=5;if
($nome_pizzab=="Marinara")$b=4.5;if
($nome_pizzac=="Prosciutto e
funghi")$c=6.5;if ($nome_pizzad=="4
stagioni")$d=7.5;if ($nome_pizzae=="
4 formaggi")$e=7;if ($nome_pizzaf=="
Diavola")$f=6.5;if ($nome_pizzag=="
Ortolana")$g=7.5;if ($nome_pizzah=="
Tonno e cipolle")$h=6.5;if
($nome_pizzai=="Tonno")$i=6;if
```

```
($nome_pizzal=="Prosciutto")$l=6;if
($nome_pizzam=="Wurstel")$m=6;if
($nome_pizzan=="Rucola")$n=5.5;if
($nome_pizzao=="Speck")$o=6.5;if
($nome_pizzap=="Frutti di
mare")$p=8;if ($nome_pizzaq=="Crudo
e zola")$q=8;if ($nome_pizzar=="
Tropical pizza")$r=8;if
($nome_pizzas=="La pizza")$s=9;if
($nome_pizzat=="Calzone
liscio")$t=6.5;if ($nome_pizzau=="La
mia")$u=10;if ($bevandaa=="Coca-Cola
zero 33 cl")$A=3;if ($bevandab=="
Sprite 33 cl")$B=3;if ($bevandac=="
Fanta 33 cl")$C=3;if ($bevandad=="
Acqua naturale 0.75 l")$D=2;if
($bevandae=="Coca-Cola 33
cl")$E=3;if ($bevandaf=="Acqua
gasata 0.75 l")$F=2;if ($bevandag=="
The freddo 33 cl")$G=3;if
($bevandah=="Birra piccola 0.25
l")$H=3;if ($bevandai=="Birra media
0.40 l")$I=4.5;if ($bevandal=="Vino
rosso della casa 1 l")$L=5;if
($bevandam=="Vino bianco della casa
1 l")$M=5;if ($esa=="Patatine
fritte")$sa=3.5;if ($esb=="
Insalata")$sb=3;if ($esc=="Verdure
grigliate")$sc=3.5;if ($esd=="Patate
lesse")$sd=3.5;if ($eda=="Crostata
della casa")$da=3;if ($edb=="
Tiramisu'")$db=5;if ($edc=="
Profitterol")$dc=5;if ($edd=="
Tartufo bianco")$dd=3.5;if ($ede=="
Tartufo nero")$de=3.5;if ($edf=="
Coppa gelato 2 gusti")$df=3;if
($edg=="Macedonia")$dg=4;if ($edh=="
Caffe'")$dh=1;if ($edi=="
Sorbetto")$di=3;$totale=($a*$quantit
a1)+($b*$quantita2)+($c*$quantita3)+
($d*$quantita4)+($e*$quantita5)+($f*$q
uantita6)+($g*$quantita7)+($h*$quanti
ta8)+($i*$quantita9)+($l*$quantita10)
+($m*$quantita11)+($n*$quantita12)+($
o*$quantita13)+($p*$quantita14)+($q*$
quantita15)+($r*$quantita16)+($s*$qua
ntita17)+($t*$quantita18)+($u*$quanti
ta19)+($A*$Quantita1)+($B*$Quantita2)
+($C*$Quantita3)+($D*$Quantita4)+($E*
$Quantita5)+($F*$Quantita6)+($G*$Quan
tita7)+($H*$Quantita8)+($I*$Quantita9
)+($L*$Quantita10)+($M*$Quantita11)+
($sa*$Qes1)+($sb*$Qes2)+($sc*$Qes3)+($
sd*$Qes4)+($da*$Qed1)+($db*$Qed2)+($d
c*$Qed3)+($dd*$Qed4)+($de*$Qed5)+($df
*$Qed6)+($dg*$Qed7)+($dh*$Qed8)+($di*
$Qed9);echo '<p>Tavolo: ' . $tavolo.
'<br />';if ($nome_pizzaa==
```

```
"Margherita"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzaa.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita1.'<br />';}if
($nome_pizzab=="Marinara"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzab.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita2.'<br />';}if
($nome_pizzac=="Prosciutto e
funghi"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzac.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita3.'<br />';}if
($nome_pizzad=="4 stagioni"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzad.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita4.'<br />';}if
($nome_pizzae=="4 formaggi"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzae.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita5.'<br />';}if
($nome_pizzaf=="Diavola"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzaf.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita6.'<br />';}if
($nome_pizzag=="Ortolana"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzag.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita7.'<br />';}if
($nome_pizzah=="Tonno e
cipolle"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzah.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita8.'<br />';}if
($nome_pizzai=="Tonno"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzai.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita9.'<br />';}if
($nome_pizzal=="Prosciutto"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzal.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita10.'<br />';}if
($nome_pizzam=="Wurstel"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzam.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita11.'<br />';}if
($nome_pizzan=="Rucola"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzan.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita12.'<br />';}if
($nome_pizzao=="Speck"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzao.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita13.'<br />';}if
($nome_pizzap=="Frutti di
mare"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzap.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita14.'<br />';}if
($nome_pizzaq=="Crudo e zola"){echo
' Pizza: '. $nome_pizzaq.'<br />';echo
' Quantità : '. $quantita15.'<br
/>';}if ($nome_pizzar=="Tropical
pizza"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzar.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita16.'<br />';}if
($nome_pizzas=="La pizza"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzas.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita17.'<br />';}if
($nome_pizzat=="Calzone
liscio"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzat.'<br />';echo '
Quantità : '. $quantita18.'<br />';}if
($nome_pizzau=="La mia"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzau.'<br />';echo '

```

```
Quantità : '. $quantita19.'<br
/>';echo 'Note: ' . $note. '<br
/>';}if ($bevandaa=="Coca-Cola zero
33 cl"){echo ' Bevanda:
'. $bevandaa.'<br />';echo '
Quantità : '. $Quantita1.'<br />';}if
($bevandab=="Sprite 33 cl"){echo '
Bevanda: '. $bevandab.'<br />';echo '
Quantità : '. $Quantita2.'<br />';}if
($bevandac=="Fanta 33 cl"){echo '
Bevanda: '. $bevandac.'<br />';echo '
Quantità : '. $Quantita3.'<br />';}if
($bevandad=="Acqua naturale 0.75
l"){echo ' Bevanda: '. $bevandad.'<br
/>';echo ' Quantità :
'. $Quantita4.'<br />';}if
($bevandae=="Coca-Cola 33 cl"){echo
' Bevanda: '. $bevandae.'<br />';echo
' Quantità : '. $Quantita5.'<br
/>';}if ($bevandaf=="Acqua gasata
0.75 l"){echo ' Bevanda:
'. $bevandaf.'<br />';echo '
Quantità : '. $Quantita6.'<br />';}if
($bevandag=="The freddo 33 cl"){echo
' Bevanda: '. $bevandag.'<br />';echo
' Quantità : '. $Quantita7.'<br
/>';}if ($bevandah=="Birra piccola
0.25 l"){echo ' Bevanda:
'. $bevandah.'<br />';echo '
Quantità : '. $Quantita8.'<br />';}if
($bevandai=="Birra media 0.40
l"){echo ' Bevanda: '. $bevandai.'<br
/>';echo ' Quantità :
'. $Quantita9.'<br />';}if
($bevandal=="Vino rosso della casa 1
l"){echo ' Bevanda: '. $bevandal.'<br
/>';echo ' Quantità :
'. $Quantita10.'<br />';}if
($bevandam=="Vino bianco della casa
1 l"){echo ' Bevanda:
'. $bevandam.'<br />';echo '
Quantità : '. $Quantita11.'<br />';}if
($esa=="Patatine fritte"){echo '
Extra '. $esa.'<br />';echo '
Quantità : '. $Qes1.'<br />';}if
($esb=="Insalata"){echo ' Extra
'. $esb.'<br />';echo ' Quantità :
'. $Qes2.'<br />';}if ($esc=="Verdure
grigliate"){echo ' Extra '. $esc.'<br
/>';echo ' Quantità : '. $Qes3.'<br
/>';}if ($esd=="Patate lesse"){echo
' Extra '. $esd.'<br />';echo '
Quantità : '. $Qes4.'<br />';}if
($eda=="Patatine fritte"){echo '
Extra '. $eda.'<br />';echo '
Quantità : '. $Qed1.'<br />';}if
($edb=="Insalata"){echo ' Extra
'. $edb.'<br />';echo ' Quantità :
'. $Qed2.'<br />';}if ($edc=="Verdure
grigliate"){echo ' Extra '. $edc.'<br
/>';echo ' Quantità : '. $Qed3.'<br

```



```

/>';}if ($edd== "Patate lesse"){echo
' Extra '.$edd.'  
';echo '
Quantità : '.$Qed4.'  
';}if
($ede== "Patatine fritte"){echo '
Extra '.$ede.'  
';echo '
Quantità : '.$Qed5.'  
';}if
($edf== "Insalata"){echo ' Extra
'.$edf.'  
';echo ' Quantità :
'.$Qed6.'  
';}if ($edg== "Verdure
grigliate"){echo ' Extra '.$edg.'  
';echo '
Quantità : '.$Qed8.'  
';} if
($edi== "Patate lesse"){echo ' Extra
'.$edi.'  
';echo ' Quantità :
'.$Qed9.'  
';} echo'Totale: '
.$totale. '  
'?><html><a
href="eliminacassa.php?delete='
.$key. '">Elimina</a>
</html><?;}}echo "<p style='padding:
5px;'>Risultati trovati:
".$count."</p>";}else if($button ==
"importo"){foreach($array as $key =>
$finanziamenti){ list( $n_progetto,
$proprietario, $data, $importo) =
explode("|", $finanziamenti);
if(floatval($importo) <=
floatval($search)) {$count += 1;echo
'<p><table width="100%"><tr><td
width="25%"> <b>Nome Progetto:</b> '
.$n_progetto. ' </td><td width="25%">
<b>Proprietario:</b> '
.$proprietario. ' </td><td
width="25%"> <b>Data concessione
finanziamento:</b> ' .$data. ' </td>
<td width="25%"> <b>Importo:</b> '
.$importo. '
</td></tr></table></p><hr />';}}echo
"<p style='padding: 5px;'>Risultati
trovati: ".$count."</p>";
}?></body></html>

```

## RIEPILOGO.PHP

```
<?php
session_start();
$nome_pizzaa=$_SESSION['pizzaa'];
$nome_pizzab=$_SESSION['pizzab'];
$nome_pizzac=$_SESSION['pizzac'];
$nome_pizzad=$_SESSION['pizzad'];
$nome_pizzae=$_SESSION['pizzae'];
$nome_pizzaf=$_SESSION['pizzaf'];
$nome_pizzag=$_SESSION['pizzag'];
$nome_pizzah=$_SESSION['pizzah'];
$nome_pizzai=$_SESSION['pizzai'];
$nome_pizzal=$_SESSION['pizzal'];
$nome_pizzam=$_SESSION['pizzam'];
$nome_pizzan=$_SESSION['pizzan'];
$nome_pizzao=$_SESSION['pizzao'];
$nome_pizzap=$_SESSION['pizzap'];
$nome_pizzaq=$_SESSION['pizzaq'];
$nome_pizzar=$_SESSION['pizzar'];
$nome_pizzas=$_SESSION['pizzas'];
$nome_pizzat=$_SESSION['pizzat'];
$nome_pizzau=$_SESSION['pizzau'];

$quantita6=$_SESSION['quantita6'];
$quantita5=$_SESSION['quantita5'];
$quantita4=$_SESSION['quantita4'];
$quantita3=$_SESSION['quantita3'];
$quantita2=$_SESSION['quantita2'];
$quantita1=$_SESSION['quantita1'];
$quantita7=$_SESSION['quantita7'];
$quantita8=$_SESSION['quantita8'];
$quantita9=$_SESSION['quantita9'];
$quantita10=$_SESSION['quantita10'];
$quantita11=$_SESSION['quantita11'];
$quantita12=$_SESSION['quantita12'];
$quantita13=$_SESSION['quantita13'];
$quantita14=$_SESSION['quantita14'];
$quantita15=$_SESSION['quantita15'];
$quantita16=$_SESSION['quantita16'];
$quantita17=$_SESSION['quantita17'];
$quantita18=$_SESSION['quantita18'];
$quantita19=$_SESSION['quantita19'];

$note=$_SESSION['note'];
$tavolo=$_SESSION['tavolo'];
$scrivi = str_replace($bad_char,
"", $_POST['scrivi']);
$_SESSION['scrivi']=$scrivi;

$bevandaa=$_SESSION['bibitaa'];
$bevandab=$_SESSION['bibitab'];
```

```
$bevandac=$_SESSION['bibitac'];
$bevandad=$_SESSION['bibitad'];
$bevandae=$_SESSION['bibitae'];
$bevandaf=$_SESSION['bibitaf'];
$bevandag=$_SESSION['bibitag'];
$bevandah=$_SESSION['bibitah'];
$bevandai=$_SESSION['bibitai'];
$bevandal=$_SESSION['bibital'];
$bevandam=$_SESSION['bibitam'];
```

```
$Quantita1=$_SESSION['Quantita1'];
$Quantita2=$_SESSION['Quantita2'];
$Quantita3=$_SESSION['Quantita3'];
$Quantita4=$_SESSION['Quantita4'];
$Quantita5=$_SESSION['Quantita5'];
$Quantita6=$_SESSION['Quantita6'];
$Quantita7=$_SESSION['Quantita7'];
$Quantita8=$_SESSION['Quantita8'];
$Quantita9=$_SESSION['Quantita9'];
$Quantita10=$_SESSION['Quantita10'];
$Quantita11=$_SESSION['Quantita11'];

$eda = str_replace($bad_char, "",
$_POST['eda']);
$edb = str_replace($bad_char, "",
$_POST['edb']);
$edc = str_replace($bad_char, "",
$_POST['edc']);
$edd = str_replace($bad_char, "",
$_POST['edd']);
$ede = str_replace($bad_char, "",
$_POST['ede']);
$edf = str_replace($bad_char, "",
$_POST['edf']);
$edg = str_replace($bad_char, "",
$_POST['edg']);
$edh = str_replace($bad_char, "",
$_POST['edh']);
$edi = str_replace($bad_char, "",
$_POST['edi']);

$_SESSION['eda']=$eda;
$_SESSION['edb']=$edb;
$_SESSION['edc']=$edc;
$_SESSION['edd']=$edd;
$_SESSION['ede']=$ede;
$_SESSION['edf']=$edf;
$_SESSION['edg']=$edg;
$_SESSION['edh']=$edh;
$_SESSION['edi']=$edi;

$Qed1 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed1']);
$Qed2 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed2']);
$Qed3 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed3']);
$Qed4 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed4']);
```

```

    $Qed5 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed5']);
    $Qed6 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed6']);
    $Qed7 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed7']);
    $Qed8 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed8']);
    $Qed9 = str_replace($bad_char,
"", $_POST['Qed9']);
    $_SESSION['Qed1']=$Qed1;
    $_SESSION['Qed2']=$Qed2;
    $_SESSION['Qed3']=$Qed3;
    $_SESSION['Qed4']=$Qed4;
    $_SESSION['Qed5']=$Qed5;
    $_SESSION['Qed6']=$Qed6;
    $_SESSION['Qed7']=$Qed7;
    $_SESSION['Qed8']=$Qed8;
    $_SESSION['Qed9']=$Qed9;
    ?>
<html>
<head> <title>Riepilogo</title>
<style type="text/css">
body { height: 100%;width:100%;
margin:0; padding: 0;}
#sfondo {position: fixed; top:0;
left:0;width:100%; height:100%; z-
index:-1;}
</style></head>
<body>

</body>
</html>
<?

echo '
    Tavolo: ' . $tavolo. ' <br />';

    if ($nome_pizzaa==
"Margherita")
        {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzaa. ' <br />';
        echo ' Quantit  :
'. $quantita1. ' <br />';}
        if ($nome_pizzab==
"Marinara")
            {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzab. ' <br />';
            echo ' Quantit  :
'. $quantita2. ' <br />';}
            if ($nome_pizzac==
"Prosciutto e funghi")
                {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzac. ' <br />';
                echo ' Quantit  :
'. $quantita3. ' <br />';}
                if ($nome_pizzad== "4
stagioni")
                    {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzad. ' <br />';
                    echo ' Quantit  :
'. $quantita4. ' <br />';}
                    if ($nome_pizzae== "4
formaggi")
                        {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzae. ' <br />';
                        echo ' Quantit  :
'. $quantita5. ' <br />';}
                        if ($nome_pizzaf== "Diavola")
                            {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzaf. ' <br />';
                            echo ' Quantit  :
'. $quantita6. ' <br />';}
                            if ($nome_pizzag==
"Ortolana")
                                {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzag. ' <br />';
                                echo ' Quantit  :
'. $quantita7. ' <br />';}
                                if ($nome_pizzah== "Tonno e
cipolle")
                                    {echo ' Pizza:
'. $nome_pizzah. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita8. ' <br />';}if
($nome_pizzai== "Tonno"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzai. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita9. ' <br />';}if
($nome_pizzal== "Prosciutto"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzal. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita10. ' <br />';}if
($nome_pizzam== "Wurstel"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzam. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita11. ' <br />';}if
($nome_pizzan== "Rucola"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzan. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita12. ' <br />';}if
($nome_pizzao== "Speck"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzao. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita13. ' <br />';}if
($nome_pizzap== "Frutti di
mare"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzap. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita14. ' <br />';}if
($nome_pizzaq== "Crudo e zola"){echo
' Pizza: '. $nome_pizzaq. ' <br />';echo
' Quantit  : '. $quantita15. ' <br
/>';}if ($nome_pizzar== "Tropical
pizza"){echo ' Pizza:
'. $nome_pizzar. ' <br />';echo '
Quantit  : '. $quantita16. ' <br />';}if
($nome_pizzas== "La pizza"){echo '
Pizza: '. $nome_pizzas. ' <br />';echo '

```

```

Quantità : '.$quantita17.'  


```

```

Extra '.$seda.'  


```

## SETTING.PHP

```

<?php
$my_database_txt = 'cucina.txt';
$my_database_txt = 'cassa.txt';
$my_database_txt = 'bar.txt';
?>

```

## FATTIBILITA' DEL PROGETTO

Dopo aver realizzato il processo ho studiato delle possibili soluzioni per l'applicazione del progetto nella realtà, da ciò è risultato che la miglior soluzione sarebbe di dotare tutti i tavoli di una pizzeria di tablet, all'arrivo di un cliente il cameriere accompagna al tavolo i signori e spiega brevemente il funzionamento del programma, ad accedere alla parte del tavolo è il cameriere, mentre ad fare uscire dalla sezione appena usata è il cliente stesso cliccando sulla voce termina e vai alla cassa o un altro cameriere con il compito di sparecchiare e pulire il tavolo. Un altro terminale sarà posizionato in cucina da cui il pizzaiolo potrà segnare le pizze già infornate senza togliere l'ordine, compito che spetterà al cameriere che evadrà l'ordine. Un altro terminale sarà posizionato presso il luogo in cui si terranno le bibite per fare in modo che un cameriere possa portare le bibite richieste al tavolo. Infine il terminale posizionato alla cassa si userà nel momento in cui i clienti pagheranno, indicando il numero del tavolo compariranno solo le ordinazioni, con il relativo totale, di quel tavolo.

I cambiamenti futuri riguarderanno i prezzi delle pizze e le aggiunte di piatti. Inoltre per la sala ci sarà un cameriere che controllerà che il servizio si svolga in maniera regolare e risolva i problemi accidentali ai tablet (uscite dalle sessioni improvvise...).

L'applicazione è stata scaricata su un tablet e dei telefoni, per provarne la funzionalità.